

tempmate.®-S1 V2

➤ Vienkartinis temperatūros duomenų kaupiklis



+ Atitiktis sertifikatas

+ Suteikiamos PDF ir CSV ataskaitos

+ Įrašėjimo laikas iki 180 dienų

+ Programuojamas

+ 5-ios aliarmų ribos

+ "Active" ir "Status" LED

+ Galiojimo laikas net iki 2 metų

+ 16,000 matavimo verčių

FARMACIJOS
PRAMONĖJE

MAISTO PRAMONĖJE

TECHNOLOGIJŲ
PRAMONĖJE

Vienkartinis temperatūros registratorius patikimam šalčio grandinės stebėjimui.

Naujame tempmate.- S1 V2 registratoriuje yra integruota USB jungtis, taip pat programinė įranga, kuri gali generuoti PDF ir CSV ataskaitas. Jokia kita programinė ar techninė įranga nėra reikalinga norint peržiūrėti įrašytus duomenis.

USB
jungtisApsauga
nuo vandensTemperatūros skalė
nuo -30C iki +70CEN 12830
sertifikatasAutomatiškai
kuriama PDF ar
CSV ataskaitaVokiška
kokybė



Vandeniui nepralaidus apvalkalas

Galiojimo laikas

Serijinis numeris

LED mygtukai

Priekinė dalis

Paleidimo / stabdymo instrukcija

USB jungtis

Paleisti / sustabdyti mygtukas

Galinė dalis

Lipnus paviršius

Serijinis numeris

▼ Paprastas valdymas



01 Nustatykite ir paleiskite įrašinėjimą.



02 Paleistą tempmate. - S1 dėkite prie siuntos.



03 Sustabdę įrenginį prijunkite jį prie kompiuterio.



04 Ekrane galite matyti visą informaciją PDF ar CSV formatu.

Domitės šalčio grandinės sprendimais?

tempmate. - S1 registratoriai idealiai tinka temperatūros stebėjimui, bet kuriame šalčio grandinės etape. Prietaisas jau yra paruoštas naudojimui, taigi galite paleisti įrenginį ir nedelsiant dėti prie krovinio. Registratorius generuoja detalią PDF ir CSV ataskaitą.



Produkto privalumai

- + Efektyvumas ir patikimumas
- + Patogus bei paprastas naudoti
- + Nepralaidus vandeniui
- + Detali PDF ir CSV formato ataskaita
- + Nereikalinga jokio papildoma programinė ar techninė įranga
- + Patogios LED lemputės būsenos stebėjimui
- + Galiojimo laikas net 2 metai
- + Keičiami įrašinėjimo nustatymai

▼ Techninės specifikacijos

Įrašinėjimo tipas	Vienkartinis
Matavimo diapazonas	nuo -30C iki +70C
Tikslumas	±0.5 (-20C/+40C); ±1.0 (kitose ribose)
Rezoliucija	0.1C
Maksimali atmintis	16,000 matavimo verčių
Galiojimo laikas/Baterija	2 metai / CR2450
Įrašinėjimo intervalas	Kas 10 minučių (standartas, programuojama)
Įrašinėjimo trukmė	Iki 110 dienų (standartas, programuojama)
Paleidimas	Mygtuku arba per programinę įrangą
Stabdymas	Mygtuku, programine įranga arba kada atmintis pilna
Saugumo klasė	IP67 / NEMA 6
Matmenys	83mm x 47mm x 7mm

Svoris	14,6 g.
Sertifikatai	EN 12830, CE, RoHS
Galiojimo sertifikatai	Popierinis ir PDF failo atmintyje
Programinė įranga	PDF ar CSV Reader / tempbase pasirinktinai
Ataskaitų generavimas	Automatiškai sugeneruojamos PDF ir CSV ataskaitos
Apsauga slaptažodžiu	Pasirinktinai
Sąsajos informacija	USB 2.0, A-Type
Aliarmo nustatymas	Pasirinktinai, iki 5 zonų
Perprogramavimas	Galimas, su tempbase programine įranga
Priedai	Siuntimo dokumentai, sertifikatas, perprogramavimo etiketė